

Matrices CONFiX™

para codo-bridas CONFiX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los CONFiX™ FWS.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manuales o hidráulicas de pie. Para las matrices FWS-A 50 / FWS-B 48 recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

Especificaciones

Material	Acero templado y pavonado
----------	---------------------------

Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas CONFiX™ FWS
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora manual hidráulica de icotek u otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Ref.	80095	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	316	pared	
Unidad de embalaje	1		
Punteras de centrado (número)	3		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, acero (St)		



Ref.	80195	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
Unidad de embalaje	354		
Punteras de centrado (número)	1		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Acero inoxidable V2A		

Matriz FWS-A 25 / FWS-B 21



Ref.	80096	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
Unidad de embalaje	323		
Punteras de centrado (número)	1		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, acero (St)		



Ref.	80196	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
Unidad de embalaje	361		
Punteras de centrado (número)	1		
Válido para	FWS-A 25, CONFIX™ FWS	FWS-B 21	
Rosca UNF	19 mm		
Material	Acero		
punzonable	inoxidable		
	V2A		

Matriz FWS-A 32 / FWS-B 29



Ref.	80097	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
Unidad de embalaje	330		
Punteras de centrado (número)	1		
Válido para	FWS-A 32, CONFIX™ FWS	FWS-B 29	
Rosca UNF	19 mm		
Material	Plástico,		
punzonable	acero (St)		



Ref.	80197	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	378	pared	
Unidad de	1		
embalaje			
Punteras de	4		
centrado			
(número)			
Válido para	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Rosca UNF	19 mm		
Material	Acero		
punzonable	inoxidable		
	V2A		

Matriz FWS-A 40 / FWS-B 36



Ref.	80098	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	347	pared	
Unidad de	1		
embalaje			
Punteras de	4		
centrado			
(número)			
Válido para	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Rosca UNF	19 mm		
Material	Plástico,		
punzonable	acero (St)		



Ref.	80198	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
Unidad de embalaje	385		
Punteras de centrado (número)	1		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 40,		
Rosca UNF	FWS-B 36		
Material	19 mm		
punzonable	Acero		
	inoxidable		
	V2A		

Matriz FWS-A 50 / FWS-B 48



Ref.	80099	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de pared	
Unidad de embalaje	255		
Punteras de centrado (número)	1		
Válido para CONFiX™ FWS	FWS-A 50,		
Rosca UNF	FWS-B 48		
Material	19 mm		
punzonable	Plástico,		
	acero (St)		



Ref.	80199	Espesor	2 mm
EAN	4251269333	máximo de	
	262	pared	
Unidad de	1		
embalaje			
Punteras de	4		
centrado			
(número)			
Válido para	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Rosca UNF	19 mm		
Material	Acero		
punzonable	inoxidable		
	V2A		

icotek®
smart cable management