

# Poinçons CONFiX™

pour équerres à brides CONFiX™ FWS, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des CONFiX™ FWS.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons FWS-A 50 / FWS-B 48, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

## Spécifications

### Matière

Acier trempé et bruni

## Avantages

- Pour les découpes spéciales des CONFiX™ FWS
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

## Types et tailles de produits

### Poinçon FWS-A16/20 / FWS-B11/16



N° de cde	<b>80095</b>	Épaisseur. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	<b>316</b>
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>3</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 16,</b>		
CONFiX™ FWS	<b>FWS-A 20,</b>		
	<b>FWS B11,</b>		
	<b>FWS-B 16</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Plastique,</b>		
matières	<b>acier (St)</b>		



N° de cde	<b>80195</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>354</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>3</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 16,</b>		
CONFiX™ FWS	<b>FWS-A 20,</b>		
	<b>FWS B11,</b>		
	<b>FWS-B 16</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Acier</b>		
matières	<b>inoxydable</b>		
	<b>V2A</b>		

Poinçon FWS-A 25 / FWS-B 21



N° de cde	<b>80096</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>323</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>3</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 25,</b>		
CONFiX™ FWS	<b>FWS-B 21</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Plastique,</b>		
matières	<b>acier (St)</b>		



N° de cde	<b>80196</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
Unité	<b>361</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>3</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 25,</b>		
CONFIX™ FWS	<b>FWS-B 21</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Acier</b>		
matières	<b>inoxydable</b>		
	<b>V2A</b>		

Poinçon FWS-A 32 / FWS-B 29



N° de cde	<b>80097</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
Unité	<b>330</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>4</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 32,</b>		
CONFIX™ FWS	<b>FWS-B 29</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Plastique,</b>		
matières	<b>acier (St)</b>		



N° de cde	<b>80197</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>378</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>4</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 32,</b>		
CONFiX™ FWS	<b>FWS-B 29</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Acier</b>		
matières	<b>inoxydable</b>		
	<b>V2A</b>		

Poinçon FWS-A 40 / FWS-B 36



N° de cde	<b>80098</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>347</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>4</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 40,</b>		
CONFiX™ FWS	<b>FWS-B 36</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Plastique,</b>		
matières	<b>acier (St)</b>		



N° de cde	<b>80198</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>385</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>4</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 40,</b>		
CONFIX™ FWS	<b>FWS-B 36</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Acier</b>		
matières	<b>inoxydable</b>		
	<b>V2A</b>		

Poinçon FWS-A 50 / FWS-B 48



N° de cde	<b>80099</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>255</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>4</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 50,</b>		
CONFIX™ FWS	<b>FWS-B 48</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Plastique,</b>		
matières	<b>acier (St)</b>		



N° de cde	<b>80199</b>	Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>262</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Nombre de	<b>4</b>		
pointeaux			
Convient pour	<b>FWS-A 50,</b>		
CONFiX™ FWS	<b>FWS-B 48</b>		
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Acier</b>		
matières	<b>inoxydable</b>		
	<b>V2A</b>		

---

**icotek®**  
smart cable management