

DB Distribution Box | Passage de câbles à 360°

pour câbles avec et sans connecteur, filetage M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE



Avec cette boîte de distribution, les câbles acheminés de manière centrale peuvent être orientés à 360° et répartis dans n'importe quelle direction, qu'ils soient préconnectorisés ou non.

Les câbles de 1 à 15 mm de diamètre peuvent être acheminés et maintenus selon la norme EN 62444.

La boîte de distribution est adaptée aux découpes métriques M32 - M75 et sera fixée avec un contre-écrou, inclus dans la livraison.

La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples. L'utilisation de joints multiples permet de passer jusqu'à 48 câbles.

Grâce au couvercle à visser et à l'utilisation de joints fendus, la maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement.

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polyamide
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Assemblage rapide et simple
- Distribution facile des câbles à 360°
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Convient aux découpes métriques M32 - M75
- Décharge de traction selon la norme EN 62444
- Utilisation des joints fendus KT
- La maintenance et l'entretien peuvent être effectués beaucoup plus facilement et rapidement
- Haute densité de câbles, grande variété de joints
- Grande flexibilité grâce à l'utilisation de joints d'adaptation multi-gammes et IMAS-CONNECT™
- Contre-écrou hexagonal inclus dans la livraison
- Résistant aux vibrations
- Protection mécanique du point d'entrée

Types et tailles de produits


DB 3x1 | M32



N° de cde	54300
EAN	4251269332524
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	12
Diamètre max. du câble	15 mm
Longueur	72 mm
Largeur	67 mm


Hauteur	53 mm
Hauteur de montage	39,4 mm
Découpe, métrique	M32
Découpe, ronde	32,3 mm
Filetage	M32 x 1,5
Longueur filetage	13,6 mm
Convient pour joints	3 x KT petit

DB 3x2 | M50



N° de cde	54301
EAN	4251269332531
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	24
Diamètre max. du câble	15 mm
Longueur	94,5 mm
Largeur	87 mm

Hauteur	53 mm
Hauteur de montage	39,4 mm
Découpe, métrique	M50
Découpe, ronde	50,4 mm
Filetage	M50 x 1,5
Longueur filetage	13,6 mm
Convient pour joints	6 x KT petit

DB 3x3 | M63

N° de cde

54302**53 mm**

EAN

4251269332548**39,4 mm**

Unité d'emballage

1**M63**

Pour nombre max. de câbles

36**63,4 mm**

Diamètre max. du câble

15 mm**M63 x 1,5**

Longueur

115 mm**13,6 mm**

Largeur

104 mm

Hauteur

9 x KT petit

Hauteur de montage


Découpe, métrique

Découpe, ronde

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

DB 3x4 | M75

N° de cde

54303**53 mm**

EAN

4251269332555**39,4 mm**

Unité d'emballage

1**M75**

Pour nombre max. de câbles

36**75,5 mm**

Diamètre max. du câble

15 mm**M75 x 1,5**

Longueur

140 mm**13,6 mm**

Largeur

125 mm

Hauteur

Hauteur de montage

Découpe, métrique

Découpe, ronde

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

icotek®
smart cable management