

# Poinçons KEL-FW

pour équerres à brides KEL-FW, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des KEL-FW.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

## Spécifications

### Matière

Acier trempé et bruni

## Avantages

- Pour les découpes spéciales des KEL-FW
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

## Types et tailles de produits

### Poinçon KEL-FW



N° de cde	<b>80100</b>
EAN	<b>4251269335</b>
	<b>099</b>
Unité	<b>1</b>
d'emballage	
Nombre de	<b>4</b>
pointeaux	
Filetage UNF	<b>19 mm</b>
Pour des	<b>Plastique,</b>
matières	<b>acier (St)</b>
Épaisseur max.	<b>2 mm</b>
de paroi	



N° de cde	<b>80194</b>
EAN	<b>4251269335</b>
	<b>105</b>
Unité	<b>1</b>
d'emballage	
Nombre de	<b>4</b>
pointeaux	
Filetage UNF	<b>19 mm</b>
Pour des	<b>Acier</b>
matières	<b>inoxydable</b>
	<b>V2A</b>
Épaiss. max.	<b>2 mm</b>
de paroi	

---

**icotek®**  
smart cable management