

DB Distribution Box | Passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75 / IP54



IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Con la scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75 e viene fissata con un controdado incluso.


Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.

Vantaggi e benefici


- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdado esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale

Tipi di prodotto




DB 3x1 M32	Codice	54300
	EAN	4251269332524
	Unità di imballaggio	5
	Per il numero di cavi	12
	Max. diametro del cavo	15 mm
	Lunghezza	72 mm
	Larghezza	67 mm

Altezza	53 mm
Altezza di montaggio	39,4 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	13,6 mm
Adatto per gommini	3 x KT piccolo



DB 3x2 M50	Codice	54301
	EAN	4251269332531
	Unità di imballaggio	5
	Per il numero di cavi	24
	Max. diametro del cavo	15 mm
	Lunghezza	94,5 mm
	Larghezza	87 mm

Altezza	53 mm
Altezza di montaggio	39,4 mm
Apertura metrica	M50
Apertura rotonda	50,4 mm
Filetto	M50 x 1,5
Lunghezza filetto	13,6 mm
Adatto per gommini	6 x KT piccolo

DB 3x3 | M63

Codice

54302

Altezza

53 mm

EAN

4251269332548**39,4 mm**

Unità di imballaggio

1

Altezza di montaggio

M63

Per il numero di cavi

36

Apertura metrica

63,4 mm

Max. diametro del cavo

15 mm

Apertura rotonda

M63 x 1,5

Lunghezza

115 mm


Filetto

13,6 mm

Larghezza

104 mm

Lunghezza filetto

9 x KT piccolo**DB 3x4 | M75**

Codice

54303

Altezza

53 mm

EAN

4251269332555**39,4 mm**

Unità di imballaggio

1

Apertura metrica

M75

Per il numero di cavi

36

Apertura rotonda

75,5 mm

Max. diametro del cavo

15 mm

Filetto

M75 x 1,5

Lunghezza

140 mm

Lunghezza filetto

13,6 mm

Larghezza

125 mm

Adatto per gommini

12 x KT piccolo

icotek®
smart cable management