

DB Distribution Box | 360度へ取出せるケーブルエントリー

コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM32～M75・保護等級IP54



IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



新製品の端子箱型ケーブルエントリーは、真ん中から取り込まれるケーブルを360度へ盤面に沿って配線できます。

コネクタ付きケーブルとコネクタ無しケーブルのどちらも使用可能です。

直径1mm～15mmのケーブルを配線でき、EN 62444に準拠しています。

メートル規格に適合した端子箱ケーブルエントリーは同梱ロックナットで確実にロックします。

ネジ留め式カバーと既存の分割式KTグロメットを使用するので、修理やメンテナンス時には素早く簡単に作業ができます。

仕様


| | |
|--------------------|----------------------|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54 |
| 材質 | ポリアミド |
| 温度 | -40 C° ~ 140 C° |
| 特性 | 耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー |
| 取付型式 | ロックナット取付け |

特徴とメリット

- 素早く簡単な組み立て
- 全方向へケーブル配置
- 完全ハーネスの性能保証
- 改善、修理、メンテナンスはより素早く簡単
- M32～M75のメートルネジに適合
- ストレインリリーフEN62444準拠
- KTグロメットを使用
- 高密度配線、多彩なグロメットを利用
- IMAS-CONNECT™を使用してさらに自由自在
- ロックナットは同梱
- 耐衝撃性、耐振動性
- 取付穴のエッジ部からケーブル被覆を保護


製品タイプとサイズ

DB 3x1 | M32




| | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------|
| 部品番号 | 54300 | 高さ | 53 mm |
| EAN | 4251269332524 | 取付高 | 39,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | メートル規格取付穴 | M32 |
| ケーブル数 | 12 | カットアウト丸穴 | 32,3 mm |
| 最大ケーブル径 | 15 mm | ネジ | M32 × 1,5 |
| 長さ | 72 mm | ネジ長さ | 13,6 mm |
| 幅 | 67 mm | 適合グロメット | 3 x KT スモール |

DB 3x2 | M50



| | | | |
|---------|---------------|-----------|-------------|
| 部品番号 | 54301 | 高さ | 53 mm |
| EAN | 4251269332531 | 取付高 | 39,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | メートル規格取付穴 | M50 |
| ケーブル数 | 24 | カットアウト丸穴 | 50,4 mm |
| 最大ケーブル径 | 15 mm | ネジ | M50 × 1,5 |
| 長さ | 94,5 mm | ネジ長さ | 13,6 mm |
| 幅 | 87 mm | 適合グロメット | 6 x KT スモール |


DB 3x3 | M63

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

高さ
取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT スモール

DB 3x4 | M75

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

高さ
取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT スモール

icotek[®]
smart cable management