

□□ □□□□ □□
□□□□ □□□□□ & □□□□



icotek 제품과 관련하여 문의가 많을 것 같습니다. 이 제품들은 3mm의 두께를, 100mm, 150mm, 200mm의 폭을 가지며 2mm의 두께를 가진 V2 3인 360도 회전 가능합니다. 이 제품들은 1인 100mm의 폭을 가지며 2mm의 두께를 가진 V2 3인 360도 회전 가능합니다.

□□□□ □□:

- 1 0000 000000 (約 2 kg)
- 1 000 0000 Ø 9.5 mm (3/8"UNF) – Ø 19 mm (3/4"UNF), L: 105 mm
- 1 000 0000 Ø 19.5 mm (3/4"UNF), L: 125 mm
- 1 0000 0
- 1 0000
- 1 HSS 0000 (Multi Step Drill)
- 1 000000 000000
- 000000 00 PRO 16-32: M16, M20, M25, M32 000 00 0 10
- 000000 00 PRO 16-63: M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 000 00 0 10
- 000000 00 PRO 16-63 V2A: M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 (000000 0000) 000 00 0 10

□□□ □ □□

이 제품은 450bar 이하의 압력에서 작동합니다. 이 압력 범위 내에서, 이 제품은 최대 100°C의 온도에서 작동할 수 있습니다.

□□□□ □□:

- 1 吋 砲
- 砲 砲砲 砲 2.5m 砲 砲砲 砲
- 1 砲 砲 砲砲 砲 砲砲砲
- 1 砲 砲砲(砲) 砲 砲砲 M16-M25
- 1 砲 砲砲(砲) 砲 砲砲 M32-M85
- 1 砲砲 砲
- 1 砲砲
- 1 砲 砲砲

00. 00000 000

□□ □□ □□ □□

- 360mm 가파른 홈 가파른 가
- 모든 홈은 2kg 가 (2kg)
- 모든 홈은 2kg 가
- 모든 홈은 2kg 가
- 모든 홈은 2kg 가
- 모든 홈은 2kg 가

□□ □□ □ □□



EAN

80002
4251269323690
1
60 kN
450 bar

Punch driver set LIGHT



EAN
80003
4251269332
432
1
00000, 00(St), 000000
(V2A)
60 kN
600 bar

Punch driver set BASIC



EAN
80000
4251269316
135
1
00000, 00(St), 000000
(V2A)
60 kN
600 bar

Punch driver set PRO 16-32



EAN
80005
4251269316
142
1
00000, 00(St)
60 kN
600 bar

Punch driver set PRO 16-63



EAN
80006
4251269316
159
1
007400 00
0000, 00(St)
60 kN
600 bar

Punch driver set PRO 16-63 V2A



EAN
80072
1
007400 00
000000 (V2A)
60 kN
600 bar