


KEL-SCDP-TR | Kabelgenomföringsplatta multi-range

med flexibel tätningsområde, för ledningar upp till Ø 52 mm / IP65



Med kabelgenomföringen KEL-SCDP-TR kan enstaka kablar, slangar och rörledningar dirigeras och förseglas med Ip-skyddet IP65. En unik fördel är den stora räckvidden av förseglingen.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas på ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

De KEL-SCDP-TR-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE
US


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Optimalt kantskydd och tätning (IP65)
- Ringarna är lätta at ta bort
- Snabb montering utan verktyg
- Låsmutter ingår

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	44070
EAN	85472000
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	17 mm
Höjd	22 mm
Monteringshöjd	8 mm

Yttre diameter	39 mm
Utskärning, rund	25,3 mm
Utskärning, metrisk	M25
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	14 mm
För kabelldiameter	1 x 5 - 17 mm




ArtNr.	44071
EAN	4251269328954
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	23 mm
Höjd	22 mm
Monteringshöjd	8 mm

Yttre diameter	44 mm
Utskärning, rund	32,3 mm
Utskärning, metrisk	M32
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	14 mm
För kabelldiameter	1 x 5 - 23 mm




ArtNr. **44072**
EAN **4251269328961**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 8 - 28 mm**




ArtNr. **44073**
EAN **4251269328978**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **38 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 8 - 38 mm**



ArtNr. **44074**
EAN **4251269328985**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **52 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **1 x 8 - 52 mm**



ArtNr. **44078**
EAN **4251269328992**
Antal **10**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **52 mm**
Höjd **22 mm**
Monteringshöjd **8 mm**

Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm