

DB Distribution Box | 360° Kablo giriři

soketli ve soketsiz Kablolar için, M32 - M75 diřli / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

Bu Distribution Box ile merkezden geirilen kablolar 360° istenilen her yne daėıtılır. Burada soketli veya soketsiz iletkenler kullanılabilir.

1 ile 15 mm ap arasındaki iletkenler geirilir, sızdırmazlık ve aynı an da EN 62444 standartta gre gerilme azaltılır.

Daėıtım kutusu metrik standart boşaltmalara M32 - M75 uygun ve bir karřı somun ile sabitlenir.

Kapaėın vidalı olması ve ayrılabilir kablo insertlerin kullanıldığından sonrada montaj ve servis iřlemleri problemsiz yapılabilir.

oklu insert kullanıldığında kablo giriřlerindeki yoėunluk ykseltilir.

Teknik datalar


Koruma tr IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Poliamit
Isı	-40 C° - 140 C°
zellikler	titreřime dayanıklıdır, silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Karřı somunlu civata

Avantajlar

- ok hızlı montaj ve donanım
- İletkenlerin 360° acıda kolay daėıtımı
- Soketli kabloların Garantileri etkilemez
- Sonradan montaj ve bakım iřleri kolay yapılır
- Metrik boşaltmalara uygun M32 - M75
- Gerilme azaltma EN 62444
- KT insert sistemin kullanımı
- oklu insert ve KT-DT geiř insertleri kullanıldığında yksek yoėunluk
- ok ynl ve IMAS-CONNECT adaptr insert kullanıldığında byk esneklik
- Karřı somun sipariře dahil
- Dayanıklı ve titreřime karřı etkin
- Merkez giriřinde mekanik koruma

rn tipleri ve boyutları


DB 3x1 | M32



Sipariř No.	54300
EAN	4251269332524
Paket ii miktarı	5
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo apı	15 mm
Uzunluk	72 mm
Geniřlik	67 mm


Ykseklik	53 mm
Montaj yksekliėi	39,4 mm
Bořaltma byklė, metrik	M32
Bořaltma byklė, yuvarlak	32,3 mm
Diř	M32 x 1,5
Diř uzunluėu	13,6 mm
İnsertlerle donatım	3 x KT kk

DB 3x2 | M50



Sipariř No.	54301
EAN	4251269332531
Paket ii miktarı	5
Kablo adet sayısı	24
Maks. kablo apı	15 mm
Uzunluk	94,5 mm
Geniřlik	87 mm

Ykseklik	53 mm
Montaj yksekliėi	39,4 mm
Bořaltma byklė, metrik	M50
Bořaltma byklė, yuvarlak	50,4 mm
Diř	M50 x 1,5
Diř uzunluėu	13,6 mm
İnsertlerle donatım	6 x KT kk


DB 3x3 | M63

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
İnsertlerle donatım

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
13,6 mm
9 x KT küçük

DB 3x4 | M75

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Diş
Diş uzunluğu
İnsertlerle donatım

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 x 1,5
13,6 mm
12 x KT küçük

icotek[®]
smart cable management