

CONFIX™ 开孔模具

用于电缆软管系统CONFIX™ 开孔模具



这些开孔模具可用于为 CONFIX™ 穿墙固定器切割出特殊的开孔形状。

可用于厚度最大为 2 毫米的不锈钢 (V2A)、钢板、铝和塑料。

开孔模具适用于手动液压冲孔工具和液压脚踏泵。

供货范围：

- 冲头，冲模和大头针
- 高品质的泡沫塑料储藏箱

规格

材料

钢，淬火和打磨

产品优势

- 适用于 CONFIX 的特殊开孔形状
- 优质软垫工具箱
- 适用于易科智连或其他制造商的手动液压冲孔工具

产品类型和尺寸

冲孔 FWS-A16/20 / FWS-B11/16



订货号	80095	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
	316		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于	FWS-A 16, CONFIX™ FWS FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		

订货号	80195	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
	354		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于	FWS-A 16,		
CONFiX™ FWS	FWS-A 20,		
	FWS B11,		
	FWS-B 16		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		



订货号	80096	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
	323		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	3		
适用于	FWS-A 25,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 21		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		



订货号	80196	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
包装单位	361		
带中心冲点 (数量)	1		
适用于	FWS-A 25,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 21		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		



订货号	80097	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
包装单位	330		
带中心冲点 (数量)	1		
适用于	FWS-A 32,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 29		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		



订货号	80197	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
包装单位	378		
带中心冲点 (数量)	1		
适用于	FWS-A 32,		
CONFiX™ FWS	FWS-B 29		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		





订货号	80098	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
包装单位	347		
带中心冲点 (数量)	1		
适用于	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		



订货号	80198	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
包装单位	385		
带中心冲点 (数量)	1		
适用于	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	不锈钢 V2A		



订货号	80099	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269333		
包装单位	255		
带中心冲点 (数量)	1		
适用于	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
线 UNF	19 mm		
冲孔材料	塑料、钢 (St)		

订货号 **80199** 最大壁板厚度 **2 mm**
EAN **4251269333**
262
包装单位 **1**
带中心冲点 (数 **4**
量)
适用于 **FWS-A 50,**
CONFIX™ FWS FWS-B 48
线 UNF **19 mm**
冲孔材料 不锈钢 **V2A**



icotek®
smart cable management